



## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az EU 2015/830 Rendelete alapján készítve

(WIGOR S, WIGOR S PRO)

A létrehozás dátuma: 2006.03.10.

Frissítés: 2017.05.04.

Verzió: 2.0

/ oldal 13

### AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

#### 1.1. Termékazonosító

A készítmény neve: **GRANU S 90, WIGOR S**

#### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A Wigor S, mely elemi kén bentonitos keveréke, egy ásványi trágya kénigényes növények trágyázására. Alkalmazható önállóan vagy más olyan trágyákkal keverve, amelyek nem tartalmazznak a 10. szakaszban megadott, összeférhetetlen anyagot.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Szállító: Cím: ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o.

Telefon/Fax: ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

(00-48-15) 856 58 01 / (00-48-15) 822 97 97

E-mail: sekretariat@zchsiarkopol.pl

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám:

(00-48-15) 855 41 14; 856 55 55

### VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

#### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás	besorolás az 1272/2008 (EK) (CLP) rendelet szerint+ hozzásorolás:
Veszélyesség	
fizikai-kémiai tulajdonságokból eredő	nem besorolt. Nem jelent veszélyt.
az emberre	Irritáló hatású a bőrre: Skin Irrit. 2 ( <b>H315</b> Bőrizgató hatású).
a környezetre	nem besorolt. Nem jelent veszélyt.

#### 2.2. Címkézési elemek

Piktogram: GHS07	
Veszélyt jelző szó: <b>Figyelem</b>	
A veszélyfajtára utaló figyelmeztető mondatok:	
<b>H315</b> Bőrirritáló hatású.	
Óvintézkedésre vonatkozó mondat:	
<b>P280</b> Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.	
<b>P302+P352</b> HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.	
<b>P332+P313</b> Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.	

#### 2.3. Egyéb veszélyek

Nincs.

### ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

#### 3.2. Keverékek



## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az EU 2015/830 Rendelete alapján készítve

(WIGOR S, WIGOR S PRO)

A létrehozás dátuma: 2006.03.10.

Frissítés: 2017.05.04.

Verzió: 2.0

/ oldal2 13

Anyag neve	súly %	CAS szám	EK szám	Index szám	CLP osztályozás	Regisztrációs szám
Kén	>80	7704-34-9	231-722-6	016-094-00-1	Skin Irrit. 2, H315	01-2119487295-27-XXXX

Kén és betonit keveréke (ásványi nyersanyag, iszapos anyag, 70-80% montmorilonitot tartalmaz).

### ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### 4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

##### Belélegzés:

A károsultat friss levegőre vinni, aminek elégnek kell lennie. Amennyiben nem múlnak el a panaszok vagy rosszullét esetén orvoshoz fordulni.

##### Bőrrel való érintkezés:

A szennyezett ruhadarabot eltávolítani. A szennyezett bőrt szappanos vízzel alaposan lemosni, majd nagy mennyiségű vízben leöblíteni. Panasz, irritáció esetén orvoshoz fordulni.

##### Szembe kerülés:

A szennyezett szemet, szélesre tárt szemhéjak mellett hűvös, bő vízzel néhány percig átöblíteni. Amennyiben nem múlnak el a tünetek, orvoshoz fordulni.

##### Lenyelés:

A száját vízzel ki kell öblíteni. Nagy mennyiségű vizet kell itatni. A gyomrot 5% nátrium szénhidrogén oldattal is át lehet öblíteni, majd gyomortisztítót adni. Rosszullét esetén orvoshoz fordulni.

#### 4.2. A kitétség legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatásai

Nem szabadna fellépnie.

#### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tanácsok az orvos számára: tüneti kezelés.

A segítséget nyújtó orvosi személyzetnek bemutatni a biztonsági adatlapot, a címkét vagy a csomagolást.

### TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

#### 5.1. Oltóanyag

**Alkalmazható oltóanyagok:** vízköd, oltóhab, CO<sub>2</sub> poroltó és egyéb elérhető oltóanyagok. A kis tüzeket kézi oltóanyaggal, vízköddel oltani. A nagy és óriási tüzeket vízzel oltani cseppes és vízköddel. Zárt helyiségekben ajánlatos vízgőzt használni.

**Nem alkalmazható oltóanyag:** sűrű vízsugár.

#### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A kén jelenléte miatt fennáll a lehetősége a trágya kigyulladásának. A kén égésekor mérgező (légutak) irritatív gáz – SO<sub>2</sub> kéndioxid fejlődik.

A tűz vagy magas hőmérséklet hatásának kitétt, egységcsomagolásban lévő trágyát vízpermettel kell hűteni, és lehetőség szerint biztonságosan el kell távolítani a veszélyzónából, majd folytatni kell a hűtést.

Kizárni (minimálisra csökkenteni) a trágyapor kialakulásának a lehetőségét – fennáll a korlátozott (minimális) veszély, hogy a műtrágya por és a levegő keveredése robbanáshoz vezethet.

#### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslatok

Védőfelszerelést viselni: felső légutak védelmére és az egész test védelmére, expoziméter.

### INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

#### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

El kell távolítani a veszélyzónából minden olyan személyt, aki nem vesz részt a baleset felszámolásában.

Mentőalakulatot kell hívni. A megfelelő védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket tilos a veszélyeztetett